

Importatore: GLOBALFAR SRL Via Rossi 39-21026 GAVIRATE, VA			Nome del prodotto: Outdoor Use Gas Grills Numero di modello: 8104-02-SB Codice Pin: 2531DM-0057		
Paese di destinazione	Categoria dell'applicazione	Tipo di gas e pressione di alimentazione	Bruciatore principale	Bruciatore laterale	Nome dell'applicazione
			dimensione iniettori Ø	dimensione iniettori Ø	Calore nominale totale assorbito (Hs)
BE,FR,IT,LU,LV,IE,GB GR,PT,ES,CY,CZ,LT, SK,CH,SI,TR	I3+(28-30/37) <input checked="" type="checkbox"/>	Butano(G30) 28-30 mbar	0.80mm	0.76mm	13.7 kW 997g/h
		Propano(G31) 37 mbar	0.80mm	0.76mm	13.7 kW 997g/h
LU,NL,DK,FI,SE,CY,CZ, EE,LT,LV,MT,SK,SI,BG,I S,NO,HR,RO,IT,HU,BE,G B,FR	I3B/P(30) <input type="checkbox"/>	Butano(G30)/ Propano(G31) o loro miscele 28-30 mbar	0.80mm	0.76mm	13.7 kW 997g/h
AT,CH,DE,SK	I3B/P(50) <input type="checkbox"/>	Butano(G30)/ Propano(G31) o loro miscele 50mbar	0.70mm	0.66mm	13.7 kW 997g/h
PL	I3B/P(37) <input type="checkbox"/>	Butano(G30)/ Propano(G31) o loro miscele 37mbar	0.70mm	0.66mm	11.7 kW 851g/h
Utilizzare solo all'esterno. Leggere le istruzioni prima di utilizzare l'applicazione. ATTENZIONE: Parti accessibili possono essere molto calde. Tenere lontani i bambini. Made in China					
Istruzioni di accensione: 1. Aprire il coperchio del barbecue prima di accendere i bruciatori. 2. Ruotare tutte le manopole di controllo in posizione "OFF". 3. Collegare il regolatore alla bombola del gas. Aprire l'alimentazione del gas dalla valvola della bombola. 4. Premere la manopola di controllo e tenerla premuta per 3-5 secondi, ruotandola in senso antiorario fino alla posizione "Max". Si sentirà un clic e l'accensione avrà luogo. 5. Se il bruciatore non si è acceso, ruotare la manopola su "OFF", attendere 5 minuti e ripetere il passaggio 4. 6. Ripetere i passaggi da 4 a 5 per gli altri bruciatori.					

